

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-2540 W RU

ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ ЭПОКСИДНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЭМИССИИ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikafloor®-2540 W RU двухкомпонентное цветное покрытие на основе водной дисперсии эпоксидной смолы для устройства напольных покрытий.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Sikafloor®-2540 W RU используется как:

- Цветное эпоксидное покрытие для бетона, цементных стяжек, высоконаполненных систем и эпоксидных растворов
- Может эксплуатироваться при нормальных и среднетяжёлых механических и химических нагрузках
- Используется в производственных помещениях, складах, автостоянках, гаражах и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень выбросов летучих органических соединений ЛОС / молекулярных загрязняющих примесей в воздухе
- Низкий уровень выбросов твёрдых частиц
- Хорошая химическая и механическая стойкость
- Паропроницаем
- Водорастворимый продукт
- Без запаха
- Лёгкое нанесение

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ОСНОВА

Эпоксидная смола

УПАКОВКА

	<p>Компонент А: 15.0 кг контейнер</p> <p>Компонент В: 5.0 кг контейнер</p> <p>Комплект А+В: 20.0 кг предварительно развешенные упаковки</p> <p>ВНЕШНИЙ ВИД / ЦВЕТ</p> <p>Смола – комп. А: цветная жидкость</p> <p>Отвердитель – комп. В: прозрачная жидкость</p> <p>Практически неограниченный выбор цветовых оттенков.</p>
ХРАНЕНИЕ	<p>УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ГОДНОСТИ</p> <p>12 месяцев с даты изготовления. Продукт должен храниться в оригинальной, невскрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °С до +30 °С. Всегда обращайтесь внимание на упаковку.</p>
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	<p>ПЛОТНОСТЬ</p> <p>Компонент А ~1,33 кг/л (ГОСТ 31992.1-2012)</p> <p>Компонент В ~1,09 кг/л</p> <p>Смесь ~1,40 кг/л</p> <p>Все значения плотности при +23 °С.</p> <p>ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ</p> <p>> 1,5 Н/мм² (разрушение по бетону) (ГОСТ 28574-2014)</p>
ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	<p>Все технические характеристики приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.</p>
МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ	<p>Пожалуйста, обратите внимание на то, что в результате действия каких-либо местных нормативно – правовых актов использование этого материала может быть разным в разных странах.</p>
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА	<p>За информацией по безопасному использованию, хранению и утилизации потребителю следует обращаться к последним изданиям сертификата безопасности материала, которые содержат данные о физических, токсических свойствах, данные по экологической безопасности и другую информацию.</p>
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	<p>Информация и особенно рекомендации касающиеся применения и конечного использования материалов Sika® даны с наилучшими намерениями и основываются на текущих знаниях и опыте по надлежащему хранению, применению при нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. На практике различия в материалах, основаниях и реальных условиях на объекте таковы, что на основании данной и какой-либо другой письменной информации, никакая гарантия относительно коммерческой прибыли, пригодности применения в конкретных условиях не может быть предоставлена. Потребитель данных материалов, должен будет испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika® оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Потребителю всегда следует запрашивать более свежие технические</p>

данные по конкретным материалам, информация по которым
высылается по запросу.

ООО "Зика"
141730, Московская область, г. Лобня,
ул. Гагарина, д.14
www.sika.ru

Тел.: +7(495) 577-73-33
Факс: +7(495) 577-73-31
Mail: info@ru.sika.com

Техническое Описание Продукта
Sikafloor®-2540 W RU
12.2022, 020811010020000046

