

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Sikagard®-115 W

Концентрированное средство для удаления мха и плесени

ОПИСАНИЕ

Sikagard®-115 W – однокомпонентный концентрированный состав на водной основе для удаления мха, плесени, грибов, водорослей с минеральных поверхностей, таких как: бетон, кирпич, штукатурки, камень и т.д. Готовый к применению раствор получают разбавлением водой в соотношении 1 : 1.

НАЗНАЧЕНИЕ

Sikagard®-115 W используется для полного удаления мха, плесени, водорослей и любых других подобных загрязнителей со всех стандартных внутренних и наружных поверхностей зданий (карнизов, крыш, водосточных желобов, террас, балконов, навесов от солнца, стен, полов и оконных рам), а также с облицовочного камня и других минеральных поверхностей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Жидкость на водной основе
- Отличная очистка гладких и пористых поверхностей
- Хорошая проникающая и высокая дисперсионная способность
- Не содержит органических растворителей
- Не содержит фосфатов
- Не содержит вредных или раздражающих веществ – подходит для использования внутри зданий.
- Может наноситься на большинство строительных материалов – такие как кирпич, камень, бетон, дерево, алюминий, сталь, высококачественная сталь, белая жемчужная, пластмассы, резиновые и лакированные поверхности (не приводит к обесцвечиванию или загрязнению указанных материалов)
- Не оставляет пятен и практически не меняет цвет основания (рекомендуется проводить пробное нанесение в малозаметных местах)
- Не является биоцидом и не содержит никаких биоцидных добавок

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Упаковка	1 или 5 литровая канистра
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	Хранение Sikagard®-115 W производят в заводской плотно закрытой упаковке в сухих прохладных складских помещениях вдали от источников огня, отдельно от пищевых продуктов. Влажность воздуха в складских помещениях не более 70%. Температурный режим транспортирования средств от +0 до +40 °С, температурный режим хранения средства +0 до +40 °С. Предохранять от действия прямых солнечных лучей и нагревания свыше +40 °С! После размораживания препарат не теряет потребительских свойств. Не допускается хранение окислителями и кислотами. Недопустимо размещение препарата на расстоянии менее 3 м от отопительных приборов.
Внешний вид / цвет	прозрачный раствор от зеленого до коричневого оттенка, со специфическим запахом

Техническое описание продукта

Sikagard®-115 W

Март 2024, Версия 01.01

02189015000000090

Плотность	1,214±0,1 г/см ³
Значение pH	10–14
Расход	100–200 г/м ²

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При работе с препаратом и его рабочими растворами защищать кожу рук резиновыми перчатками, а лицо масками из хлопчатобумажной ткани. Избегайте контакта с глазами и кожей. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от продуктов питания и медикаментов.

СМЕШИВАНИЕ

Перед применением разбавить чистой водопроводной водой с температурой от +10 до +30 °С в пропорции 1 : 1. Приготовленный раствор хранить не более 3-5 дней.

ПРИМЕНЕНИЕ

Приготовленный раствор Sikagard®-115 W (разбавленный 1:1) наносится на загрязнённые основания с помощью кисти, губки или распылением. Через 10–15 минут после нанесения следует смыть с основания все загрязнения с помощью воды. По мере необходимости повторите процедуру очистки.

МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО «Сика»

141733, Лобня
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс: +7 (495) 5 777 331
rus.sika.com



Техническое описание продукта

Sikagard®-115 W
Март 2024, Версия 01.01
02189015000000090

Sikagard-115W-ru-RU-(03-2024)-1-1.pdf

